



Produkten är försedd med hålförsedda fötter som kan bultas mot underlaget. Hålstorleken är 11 mm och fastsättning är tänka att göras med M10 kemankar, expander eller franska träskruv beroende på underlag.

Montering på smågatsten eller gatuplattor/

Udergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.

Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.

Montering på betongunderlag/

Borra betongen för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.

Montering på grus eller gräs/

Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut ett fundament i betongrör eller papprör. Toppen på fundamentet skall avslutas med en radie.

Montering på trädäck/

Förborra hålen och montera med fransk träskruv.

Skötsel och underhåll/

Skador i pulverlacken bättras vid behov med alkydfärg i överensstämmande kulör. Kontakta Nola vid fråga om bättringsfärg.

Cumaru (Cumaru) är ett mycket hårt mineralträslag från Brasilien som håller hög kvalitet. Cumaru är tätväxt, kvistfri med vacker ådring och ett mycket bra naturligt rötskydd. Cumaru är gulbrun till rödbrun i färgen, men kommer med tiden att gråna. Cumarun i produkterna levereras obehandlad och är att betrakta som underhållsfri. Bänkarna tvättas vid behov med möbeltvätt eller såpa. Med fördel kan en skrubborste användas. Mindre skador och missfärgningar putsas bort med fint sandpapper.

U16-10 Leksand fåtölj
 U16-11 Leksand soffa
 U16-12 Leksand bänk

Produkterna levereras monterade.