

# PAPPERSKORG OTTO

## Produktnummer:

Papperskorg Otto40 liter polyeten, låsbar, bottentömning.	Ö16-57
Papperskorg Otto40 liter grönmålad plåt, bottentömning.	Ö16-57P
Papperskorg Otto50 liter grön polyeten, svart plåtlock, låsbar Topptömning.	Ö16-58
Papperskorg Otto Stockholm 50 liter galvad plåt, grönt plåtlock, ej låsbar Topptömning.	Ö16-58P
Hundlatrin Otto 50 liter grön polyeten, svart plåtlock, ej låsbar, Topptömning.	Ö16-59
Otto City 40 liter pressad plåt svart låsbar. Bottentömning.	Ö16-59
Otto City 40 liter pressad plåt grön RAL 6005, låsbar. Bottentömning.	Ö16-60GR

## Montering för papperskorg med bottentömning.

### Montering på stolpe

På stolpar med diameter större än 60 mm bandas hållaren med stålband eller slangklämmor. Minst två band erfordras för en stabil montering. Se till att hållarens neder del placeras ca 70 cm ovanför mark.

Banden skall föras in genomlämpliga slitsar i hållaren  
Hållaren kan också bultas fast i stolpen med genomgående bult vilket blir betydligt stabilare.

### Montering på vägg eller staket.

Hållaren har försetts med ett antal hål för att underlätta montering på vägg eller staket. Vid väggmontage rekommenderas träskruv Nr 10x100mm, 2-3 st. Vid montering på staket används bult av erforderlig längd.

Monteringshöjd ca 70 cm ovanför mark.

### Montering på järnbalk

Montering sker vanligen med bult M8x60mm och mutter eller med gängning av balken.

### Montering av plastbehållaren.

Fäll ned bottenkålen med hjälp av trekantsnyckeln.. Se till att hållarens tre fästörön passas in i motsvarande fickor på plastbehållaren.

Tryck behållaren mot hållaren och nedåt tills fästörönen skjutits in ca 25 mm i behållarens samtliga tre fickor.

Stäng bottenkålen och därmed blir plastbehållaren fastlåst och kan inte avlägsnas förrän bottenkålen åter öppnas med trekantsnyckeln.



# nola